

## Tuoteseloste

# NaturaCoat SC 20 Clear

## Tuotetyyppi

NaturaCoat SC 20 Clear on kirkas versio NaturaCoat SC 20 -tuotteesta, käännteinen, uhrautuva, 1-komponenttinen järjestelmä, joka suojaa graffiteilta, jäljiltä sekä myös ilmassa olevilta saasteilta (noki, jne.). Julkisivuille ja seinille sekä sisällä että ulkona.

NaturaCoat SC 20 Clear sisältää kasvispolysakkarideja sekä vettä, ja sillä on korkea viskositeetti.

## Käyttöalue

NaturaCoat SC 20 Clearia ruiskutetaan seinälle yksi tai useampi kerros, jossa se kuivussa muodostaa erittäin ohuen suojaavan kalvon and luo täysin hengittävän pinnoitteen, ts. siinä on erittäin alhainen vesihöyrydiffuusiovastus. NaturaCoat SC 20 Clear on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti vain pystysuorilla pinnoilla.

## Alustat

NaturaCoat SC 20 Clearia käytetään erityisesti kiiltäville alustoille estämään sameutumista. NaturaCoat SC Primer parantaa tarttuvuutta ja sitä käytetään usein yhdessä NaturaCoat SC 20 Clearin kanssa korkeakiiltoisilla materiaaleilla. Erittäin emäksisiä olosuhteita, kuten uutta betonia, tulee välttää.

## Tuoteominaisuudet

Ulkomuoto:	Läpinäkyvä paksu neste
Väri:	Kuivunut kalvo on kirkkaan läpinäkyvä
Ominaispaino:	n. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
pH:	6 – 7
Syttyvyys:	Ei syttyvä.
Käyttölämpötila:	Ei alle +5 °C
Käyttöpaksuus:	0,2 – 0,6 l/m <sup>2</sup> riippuen alustan huokoisuudesta ja tekstuurista
Puhdistus:	Välineet & laitteet puhdistetaan vedellä ennen kuivausta Kuivan
Kalvon poistaminen.:	Korkeapainesuuttimella ja 60 – 70 °C kuumalla vedellä.
Turvallisuus:	NaturaCoat SC 20 Clear on liukas kosteassa tilassa. Kaikki maahan joutuneet NaturaCoat SC 20 -roiskeet on poistettava sekä huuhdeltava perusteellisesti vedellä.
Kuljetus & varastointi:	+5 – +20 °C. Toimitetaan 25 kg:n säiliöissä, jotka säilyvät avaamattomissa säiliöissä vähintään 6 kuukautta valmistuspäivästä alkaen.