



ENKE ARCTIC SEAL 1K LF

Yksikomponenttinen, liuotin- ja pehmitinaine vapaa
tiivistysmassa kattojen, parvekkeiden ja terassien tiivistykseen.

Sisältö Oettikään (ISO): 2-Octyl-2H-isotriazol-3-on. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.
Suhteellinen kosteus suositussa pynnössä:
Väri:harmaa
Kulutus: min. 3 kg/m², sisältää polyakryyli kuituja.
Asementivälineet: hammaskelku lasta ja sivellä.

Tuote soveltuu tiivistämään sulatun vettä ja vettä sisältäviä alustoja. Asementuksen aikana käytetään tarkoituksen mukaisia
suojakalvoja ja vaatteita. Käyttö pinnastoista hyvin kuulettavissa paikoissa. Huomioon otettava
tuotteiden yhteensopivuus, saatavissa pynnöistä.

1. Tarkista huuletettävän alustan soveltyvyys tuotteelle.
2. Puhdista alue kosteasta, liasta ja lumesta.
3. Levitä Enke Arctic Seal tiivistysmassa hammaskelulla katalilla ja sivelmällä (min. 3 kg/m²).



ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hendelanger Str. 16 40221 Düsseldorf
Tel: 0211/304074 Fax: 0211/292718
www.enke-werk.de info@enke-werk.de



Enke Arctic Seal

Tilapäisiin tiivistyksiin kosteissa
ja kylmissä olosuhteissa

RoofTech
Pidempi Elinkaari Katoille

 **Enke**
Valmistaa laatua vuodesta 1924

Enke Artic Seal

Enke-Werk:n uusi Enke Artic Seal tiivistysmassa on tarkoitettu tilapäisiin tiivistyksiin kosteissa ja kylmissä olosuhteissa. Tuote on kehitetty Suomen ja Pohjoismaiden markkinoille ja on yksi komponenttinen (1K) sekä liuotinvapaa. Tuote on erityisesti tarkoitettu hätätilanteisiin ja akuutteihin tiivistyksiin huonoissa sääolosuhteissa.

Enke Artic Seal soveltuu kaiken tyyppisille kattomateriaaleille ja lasille. Tuote sisältää vahvikekuituja ja on helppo asentaa ilman pohjustusta.

Enke Artic Seal tiivistykset voidaan takuutiivistää yhteensopivalla Enkopur®-tiivistysmenetelmällä myöhemmin.



Tekniset tiedot

Kemiallinen pohja:	Silaani terminoitu polyuretaani, johon on lisätty polyakryyli (PA) kuituja vahvikkeeksi
Kuivumisaika:	n. 5 tuntia
Väri:	Tumman harmaa, sileä
Tiivistyskyky:	Erinomainen
Alusta:	Alusta saa olla kostea. Alusta puhdistetaan roskista, epäpuhtauksista ja lumesta
Ominaisuudet:	Erittäin hyvä tarttuvuus, elastinen ja asennettavissa -20 °C saakka ja kosteille alustoille. Käy kaiken tyyppisille kattoalustoille ja lasille.
Työstö:	Levitys hammastetulla lastalla tai siveltimellä, viimeistely siveltimellä
Varastoitavuus:	Väh. 6 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa; säilytettävä lämpimässä
Toimitusmuoto:	3,6 kg ämpäreissä
Työvälineiden puhdistus:	Esim. EnkoClean-työkalujen puhdistusaine
Kulutus:	n. 3 kg/m (n. 2 mm kalvopaksuus)

Enken tuotteita käyttävät ja asentavat sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Tuotetta myyvät valtuutetut jälleenmyyjät ympäri Suomea ja se on myös itseasennettavissa.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



RoofTech
www.rooftech.fi

Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo

0400 188 796 • info@rooftech.fi

www.rooftech.fi

www.enkopur.fi

www.e-team.fi

