

## Tuoteseloste

# NaturaCoat SC Primer

## Høyteknologisk 1- komponents belegg

### Tuotetyyppi

NaturaCoat SC Primer on pohjustusaine NaturaCoat SC 20 -järjestelmällä suojattavien alustojen esikäsitteilyyn grafiitti-merkkejä vastaan. NaturaCoat SC Primer pohjautuu vesiliukoiseen synteettisiin polymeereihin ja sen viskositeetti on alhainen.

### Käyttöalue

NaturaCoat SC Primeriä voidaan käyttää tasaisilla, kiiltävillä, vaikeilla tai märillä alustoilla, jos on odotettavissa, että NaturaCoat SC 20 -tuotteen kanssa voi olla tarttumisongelmia. Sitä ruiskutetaan seinään tavallisesti yksi kerros ja annetaan kuivua, ennen NaturaCoat SC 20 -tuotteen levittämistä.

### Alustat

NaturaCoat SC Primeriä voidaan käyttää kaikenlaisilla luonnon- ja keinokivisillä julkisivuilla, betoni-, tiili-, metalli- ja alumiinijulkisivuilla, mutta sitä käytetään useimmiten kiiltävillä alustoilla. Jos alusta on vettä hylkivä, on tarpeen vähentää pintajännitystä ennen NaturaCoat SC Primer -käsitteilyä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

### Tuoteominaisuudet

Ulkomuoto:	Ohut läpinäkyvä neste
Väri:	Kuivunut kalvo on läpinäkyvä
Ominaispaino:	n. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH:	6 – 7
Syttyvyys:	Ei syttyvä.
Käyttölämpötila:	Ei alle +5 °C
Käyttöpaksuus:	0,1 – 0,2 l/m <sup>2</sup> riippuen alustan huokoisuudesta ja tekstuurista.
Puhdistus:	Välineet & laitteet puhdistetaan vedellä ennen kuivausta Kuivan.
Kalvon poistaminen.:	Korkeapainesuuttimella ja 60 – 70 °C kuumalla vedellä.
Kuljetus & varastointi:	+5 – +20 °C. Toimitetaan 5 – 25 kg:n säiliöissä, jotka säilyvät avaamattomissa säiliöissä vähintään 6 kuu kautta valmistuspäivästä alkaen.