

## Tuoteseloste

# NaturaCoat SC 30

## Tuotetyyppi

NaturaCoat SC 30 Clear on käännteinen, uhrautuva, 1-komponenttinen järjestelmä, joka suojaa graffiteilta, jäljiltä sekä myös ilmassa olevilta saasteilta (noki, jne.). Julkisivuille ja seinille sekä sisällä että ulkona.

NaturaCoat SC 30 sisältää kasvispolysakkarideja sekä vettä, ja sillä on korkea viskositeetti. Se sopii erityisen hyvin, jos työolot vaativat enintään yhden pinnoitekerroksen.

## Käyttöalue

NaturaCoat SC 30 -tuotetta ruiskutetaan seinälle yksi kerros, jossa se kuivuuessaan muodostaa erittäin ohuen suojaavan kalvon and luo täysin hengittävän pinnoitteen, ts. siinä on erittäin alhainen vesihöyrydiffuusiovastus. NaturaCoat SC 30 on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti vain pystysuorilla pinnoilla.

## Alustat

NaturaCoat SC 30 soveltuu erityisen hyvin kaikenlaisille luonnon- ja keinokivisille julkisivuille sekä betoni-, tiili-, metalli- ja alumiinijulkisivuille. Vedenpitävillä alustoilla pintajännitystä on ensin vähennettävä ja alustat on tarvittaessa esikäsiteltävä NaturaCoat SC Primerillä. Erittäin emäksisiä olosuhteita, kuten uutta betonia, tulee välttää.

## Tuoteominaisuudet

Ulkomuoto:	Hieman samea paksu neste
Väri:	Kuivunut kalvo on läpinäkyvä
Ominaispaino:	n. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
pH:	6 – 7
Syttyvyys:	Ei syttyvä.
Käyttölämpötila:	Ei alle +5 °C
Käyttöpaksuus:	0,2 – 0,6 l/m <sup>2</sup> riippuen alustan huokoisuudesta ja tekstuurista
Puhdistus:	Välineet & laitteet puhdistetaan vedellä ennen kuivasta Kuivan
Kalvon poistaminen.:	Korkeapainesuuttimella ja 60 – 70 °C kuumalla vedellä.
Kuljetus & varastointi:	+5 – +20 °C. Toimitetaan 25 kg:n säiliöissä, jotka säilyvät avaamattomissa säiliöissä vähintään 6 kuu kautta valmistuspäivästä alkaen.